

HABIOL színtelen olajok használata

A természetes fa felső rétege rendszeres tisztítást és ápolást igényel, hogy Önt hosszú ideig szolgálja és örömet szerezzen Önnek.

Mielőtt elkezdené az olajozást a felületről a szennyeződést el kell távolítani.

Ha kevés a szennyeződés és a por:

A bútort száraz, puha ruhával törölje le, a fapadlót egy puha seprűvel, vagy kefével söpörje fel.

Vízben oldódó szennyeződések:

Egy jól kicsavart vizes ruhával a felületet le kell törölni. A felmosóvízhez lehet egy kevés finom mosószert adni. Soha ne használjon erős, vagy karcoló, maró tisztítószert. Végül szárazra törölje fel a felületet.

Vízben nem oldódó szennyeződések:

(Mint cipőcsík, karcnyom, vízfoltok, erős rátaposott piszok esetén)

Erősebb szennyeződéseknel, melyek felmosással vagy porszívózással nem távolíthatók el, csiszolópapírral csiszolja le a felső réteget erősen (180-as szemcse méret). Így a felső réteg tiszta lesz és elő van készítve a HABIOL olajok alkalmazására.

Első felhasználásnál:

1.

A fa felső rétegét 180-as csiszolóvászonnal le kell csiszolni és portalanítani.

2.

A felhordás történhet ecsettel, hengerrel, ruhával, vagy szórópisztollyal. 2 perc után a felesleget letöröljük ruhával. Fafajtatól és a felhordás módjától függően 50-80 g/m² HABIOL szükséges. A visszatörlést pamutronggyal minden réteg után el kell végezni.

3.

Kb. 1-4 óra a száradási ideje.

4.

Száradás után 300-as csiszolóvászonnal finoman megcsiszoljuk.

5. 2-4-szer megismételjük az olajozást.

6. Polírozzuk, ha selyemfényű felületet szeretnénk.

7.

1 órát várunk és beépíthetjük vagy csomagolhatjuk a kezelt anyagot.

8.

A felület 8-10 nap után válik víz- és szennytaszítóvá, addig is kerüljük a vízzel való érintkezést.

Ápolás:

A fapelületet egy ruhával vagy szivaccsal megtisztítjuk és kevés HABIOL-t felviszünk a teljes felületre és polírozzuk, kb. 5 g/m² mennyiséget. A felesleget töröljük le.

FIGYELEM! A használt ruhát kiterítve szárítsuk meg, hogy ne következzen be öngyulladás. Feltétlenül vegye figyelembe ezt az útmutatást. Hűvös, száraz, sötét, elzárt helyen tárolja. Gyermek kezébe ne adja!

A rendszeres ápolás biztosítja a felület hosszú élettartamát. Az összes piszkot és ráömlött folyadékot lehető leggyorsabban távolítsuk el. A rendszeres HABIOL ápolás megtartja a felület szépségét és védelmét hosszú időn át.

Tipp:

A helység hőmérsékletének és páratartalmának ingadozása esetén él és dolgozik a fa. Egy egyenletes, nem túl száraz helység, klíma (min. 40% pá-ratartalom) ajánlott az ember és a természetes fafelületek számára. A szobanövények és a párologtatók a fűtőtesten segítenek a fűtési idő alatt a páratartalmat megfelelő szinten tartani.